



## TEXIPLAST 5000 BIANCO PE

Art nr 16-5413

**Två-komponents vit plastisol-färg för screentryck på syntetiska tyger som färgats med dispersionsfärgämnen eller färgade i sublimeringsprocess.**

- Färgen gör det möjligt att undvika "blödnings" fenomen
- Täcker på alla material.
- Färgen kräver polymerisation, värmefixering
- Mjuk känsla i trycket

Texiplast 5000 Bianco PE (Vit)	16-5413
Texiplast 5000 Additivo PE	16-5414 5 % / kg

### FÖRBEREDELSE:

Tillsätt 5% TEXIPLAST 5000 ADDITIVO PE i TEXIPLAST 5000 BIANCO PE vid varje tillfälle för tryck och blanda väl.

Blandningen måste användas inom ett dygn.

Viskositeten kan minskas, utan att det försämrar täckförmågan, med max. 2% TEXIPLAST ADDITIVO 554.

Färgen kan göras mer flytande, glänsande och elastisk genom att tillsätta max. 5% TEXIPLAST ADDITIVO 33.

### SCREENDUK:

Använd screenduk med max 70 trådar/cm

### TRYCK:

För att få en bättre effekt föreslår vi att du inte drar av så hårt med rakelns utan gör ett lättare drag så att du lämnar kvar mer färg i duken eller att göra en dubbeltryck

### TORK / FIXERING:

Torka / värmehärda i ugn i 150 ° C i tre minuter

### RENGÖRING:

Screenschabloner och redskap ska tvättas med lacknafta eller Screen Clean ST

### FÖRPACKNINGAR:

1 kg