

TEXIPLAST 5000 BIANCO PE

Art nr 16-5413

Två-komponents vit plastisol-färg för screentryck på syntetiska tyger som färgats med dispersionsfärgämnen eller färgade i sublimeringsprocess.

- Färgen gör det möjligt att undvika "blödnings" fenomen
- Täcker på alla material.
- Färgen kräver polymerisation, värmefixering
- Mjuk känsla i trycket

Texiplast 5000 Bianco PE (Vit)	16-5413
Texiplast 5000 Additivo PE	16-5414

FÖRBEREDELSE: Tillsätt 5% TEXIPLAST 5000 ADDITIVO PE i TEXIPLAST 5000 BIANCO PE vid varje tillfälle för tryck och blanda väl.
Blandningen måste användas inom ett dygn.
Viskositeten kan minskas, utan att det försämrar täckförmågan, med max. 2% TEXIPLAST ADDITIVO 554.
Färgen kan göras mer flytande, glänsande och elastisk genom att tillsätta max. 5% TEXIPLAST ADDITIVO 33.

SCREENDUK: Använd screenduk med max 70 trådar/cm

TRYCK: För att få en bättre effekt föreslår vi att du inte drar av så hårt med rakeln utan gör ett lättare drag så att du lämnar kvar mer färg i duken eller att göra en dubbeltryck

TORK / FIXERING: Torka / värmehärda i ugn i 150 ° C i tre minuter

RENGÖRING: Screen-schabloner och redskap ska tvättas med lacknafta eller Screen Clean ST

FÖRPACKNINGAR: 1 kg