



TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX

Art nr 16-7830

Vidhäftningsmedel för plastisolfärger.

Texiplast Additivo Promotex

- Additivo Promotex förbättrar plastisolfärgens vidhäftning på syntetiska tyger (nylon, etc)
- Tillsats av Additivo Promotex gör att plastisolfärger får en bra beständighet och härdar även om färgen inte har blivit tillräckligt värmehärdad.
- Tillsatsen gör att färgen härdar långsamt och maximal beständighet uppnås efter ca 3 dagar.

BEREDNING:

Blanda tillsatsen i plastisolfärgen strax före användning.

För att förbättra vidhäftningen på nylon, tillsätt ca 10-15% i färgen.

För att förbättra vidhäftningen i allmänhet eller vid låg värmehärdning kan en tillsats av max 10% vara tillräcklig.

OBS: Tillblandad plastisolfärg bör förbrukas eller användas inom 8 timmar.

RENGÖRING

Screenschablon och verktyg ska rengöras grundligt omedelbart efter användning med lacknafta, varnolen etc.

FÖRVARING

Obs! Torka av noga runt kapsylen och stäng helt förpackningen omedelbart efter användning.

Förvaras vid rumstemperatur.

FÖRPACKNING

500 gr och 1 kg

Ver. 2011.1