



## TEXIPLAST UP

Art 16-8950

### Täckande puff plastisolfärg

#### Plastisolfärg med puffeffekt för textiltryck

- Högtäckande och mjuk för tryck på ljusa och mörka material.
- Trycket blir vattenresistent vid tvätt efter värmehärdning.

#### BEREDNING:

TEXIPLAST UP är klar för användning.

Viskositeten på färgen kan minskas utan att påverka täckning, genom att tillsätta max. 2% av TEXIPLAST ADDITIVO 554.

Tillsats av max 5% TEXIPLAST ADDITIVO 33 gör färgen mer flytande, elastisk och ljus.

#### FÄRGER:

Efter värmehärdning blir färgen elfenbensvit.

Det kan också nyanseras med max 10% av TEXILAC COLORANTI pigment eller TEXILAC FLUO COLORANTI.

Specialeffekter kan fås genom tillsats av metall pulverpigment.

#### SCHABLONER:

Använd screenram med max screendukstäthet 55 t/cm.

Valet av rätt screendukstäthet beror på storlekan på tillsatt pigmentpulver.

#### VÄRMEHÄRDNING:

150-170° C i ca. 2-4 minuter.

Härdtiden varierar beroende på tryckets tjocklek.

(gör alltid provtryck och provtvätt för att säkerställa rätt värmehärdning)

#### RENGÖRING:

Schabloner och redskap skall tvättas med lacknafta eller Screen Clean ST.

**Förpackning: 1 kg**